



LEGENDA

ALGEMEEN

- WERKGRENS

VERHARDINGEN

ASFALT

- TRAPFREZE ASFALTVERHARDING NET TOEGELIJD
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING RUBAAN 190MM
 - 30mm SMA-NL B0
 - 30mm SMA-NL B0
 - 40mm AC 22 base OL-B
 - 40mm AC 16 base OL-B
 - 30mm AC 22 base OL-B
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING RUBAAN BELLAAG 300mm
 - 30mm SMA-NL B0
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD OVERRIJDBAAR IN ROTONDE 280MM
 - 30mm SMA-NL B0 rood met colobun red bruin 70/100 en 5% pigment
 - 40mm AC 16 base OL-B
 - 40mm AC 22 base OL-C
 - 50mm AC 16 base OL-C laag onder beton doorniveau
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD VRIJLIGGENDE BOEM
 - 30mm SMA-NL B0 rood met colobun red bruin 70/100 en 5% pigment
 - 40mm AC 16 base OL-B
 - 40mm AC 16 base OL-B
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD BELLAAG 300mm
 - 30mm SMA-NL B0 rood met colobun red bruin 70/100 en 5% pigment

BETON

- AAN TE BRENGEN BETONVERHARDING IN ROTONDE DIKTE 230MM
 - VEZELVERSTREKT BETON 15x15
 - STREKLAAG VAN BSS AC 16 base OL-C
 - VOEGEPLAN CONFORM TEKENING VOEGEPLAN V2 501 REELPFS
- AAN TE BRENGEN BETONVERHARDING IN RAMPELSTROOK DIKTE 230MM
 - ONGEWAPEND BETON 15x15, VOEDEN VAN STEEN-ROEF
 - VOEGEPLAN CONFORM TEKENING VOEGEPLAN V2 501 REELPFS
- AAN TE BRENGEN VERLOOP IN RAMPELSTROOK
 - BREEDTE VAN RIJN NAAR RIJN BAND
 - HOOGTE VAN RIJN NAAR RIJN 0,01

ELEMENTVERHARDINGEN

- AAN TE BRENGEN TROTTOIRTEGELS
 - FORMAAT 30x30x30MM
 - KLEUR GRUIS IN HANDELIJNVERBAND
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN
 - KLEUR GRUIS FORMAAT OF HANDELIJNVERBAND

KANTOPSLUITINGEN

- AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND
 - FORMAAT 80x200mm KLEUR GRUIS
 - KLEUR VERLEGGENDE FIETSPAD 280x200MM KLEUR GRUIS
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBANDEN
 - FORMAAT 150x200mm KLEUR GRUIS, STREKLAAG VAN BSS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBANDEN
 - FORMAAT 150x200mm KLEUR GRUIS, STREKLAAG VAN BSS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBANDEN
 - FORMAAT 150x200mm KLEUR GRUIS, VOEDEN VAN DOORSTREKTOEGEN IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN VERLOOPBANDEN
 - FORMAAT 150x200mm KLEUR GRUIS, STREKLAAG VAN BSS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN VERLAAGDEBANDEN
 - FORMAAT 150x200mm KLEUR GRUIS, STREKLAAG VAN BSS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN VERLAAGDEBANDEN
 - FORMAAT 150x200mm KLEUR GRUIS, STREKLAAG VAN BSS, IN BETONFUNDERING

BUSHALTE

- AAN TE BRENGEN PERRONBANDEN
 - FORMAAT 300x300x30mm KLEUR GRUIS
 - FORMAAT 300x300x30mm KLEUR GRUIS, STREKLAAG VAN BSS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN ZWART- WIT TEGELS
 - FORMAAT 300x300x30mm
- AAN TE BRENGEN GELEDELIJNTEGELS
 - AFMETING 300x300x30mm, kleur zwart
- AAN TE BRENGEN RUBBER INSTAPTEGELS
 - AFMETING 300x300x30mm, kleur zwart

RIOLERING

- AAN TE BRENGEN PUTRAND MODELS G-LINK SYSTEEM IN ASFALT
- OP HOOGTE BRENGEN PUTRAND MET DEKSEL IN BESTRAATING OF BEEM
- AAN TE BRENGEN COMBOKOLK
 - FORMAAT 100 / 200x200mm naar RVS band

BEPLANTINGEN

- AAN TE BRENGEN GRAS SOLIDE
- TE HANDHAVEN BOOM
- AAN TE BRENGEN QUERCUS ROBUR DOOR ZEREN
- AAN TE BRENGEN STYPHONOLIBIUM JAPONICUM RECENT DOOR ZEREN
- AAN TE BRENGEN TAXUS BACCATA DOOR ZEREN
- AAN TE BRENGEN LIGUSTRUM OVALIFOLIUM DOOR ZEREN
- AAN TE BRENGEN ROSA 'MARATHON' DOOR ZEREN
- AAN TE BRENGEN LONICERA NITIDA 'MAIGRIN' DOOR ZEREN

OPENBARE VERLICHTING

- AAN TE BRENGEN/VERPLAATSEN LICHTMASTEN DOOR ZEREN

* Voor overgang beton naar asphalt zie tekening fa
 Roelofs dd 13-12-2022

omschrijving wijziging	MHJ	13-01-2023	A
witgave datum tekening	paraf	datum	letter

Nobellaan Gentelaaan

Reconstructie rotonde

Aanlegtekening

besteknr.	W&G-18
dienstjaar	2022
tekst. werk	1
schaal	1:200
Beleed & Ontwikkeling	
Ontwikkeling	tek. nr. formaat
Projectmanagement	201