

Bijlage 5.1 Processchema



U wilt bouwen of
aanbouwen binnen
gemeente Maastricht

hemelwater

afvalwater

NEE

U bent niet verplicht om een hemelwaterberging aan te leggen

Gaat u meer dan 100 m² bouwen en/ of verharden?

JA

U moet op uw perceel een berging aanleggen om hemelwater op te vangen

Voorwaarden berging:

- Inhoud minimaal 80 mm per m² verharding en/ of dakoppervlak
- De berging moet binnen 24-48 uur weer voor 90% leeg zijn na een regenbui.

Voor meer informatie en voorbeelden:
Oplossingen
(waterklaar.nl)

Kunt u het opgevangen water (gedeeltelijk) hergebruiken, bijvoorbeeld voor het spoelen van toiletten of water geven aan planten?

JA

Dan is hergebruik verplicht. Kunt u niet alle water hergebruiken?

NEE

Kan het water (deels) wegzakken in de ondergrond (infiltreren)? is het doelmatig en technisch mogelijk?

JA

Dan is infiltreren verplicht. Kunt u niet al het water infiltreren?

NEE

Het regenwater dat u niet op eigen terrein kwijt komt mag u lozen op het gemeentelijk riool of openbaar terrein.

NEE

U dient een aansluitvergunning aan te vragen

NEE

Wilt u huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater lozen op het gemeentelijk riool?

JA

Voorwaarden aansluitvergunning:

De voorwaarden uit de aansluitverordening zijn van kracht. De belangrijkste voorwaarden:

- De rioolaansluitleiding is maximaal 160 mm doorsnede
- U levert huishoudelijk afvalwater en hemelwater aan in aparte leidingen
- De leiding voor hemelwater is grijs en de leiding voor huishoudelijk afvalwater is bruin
- De leiding wordt hoog genoeg aangelegd zodat deze bovenop het hoofdriool kan worden aangesloten
- Het gemeentelijk riool is geschikt voor de hoeveelheid en samenstelling van het (afval)water van uw terrein
- Informatie over het gemeentelijk riool kunt u opvragen bij team riolering
- De kosten voor de aansluiting op het gemeentelijk riool worden bij u in rekening gebracht

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u met de gemeente in gesprek over een maatwerkoplossing.